

## Tuskómarás / Gyökérmarás ára (cm<sup>3</sup> alapján)

tuskó talajszinten mért átmérője (d) cm-ben	marás költsége 15 cm mélységben	egyéb ktg.
5	294 Ft	Egyéb költség a kiszállási díj: 160 huf/megtett km
10	1 148 Ft	
15	2 517 Ft	
20	4 353 Ft	
25	6 623 Ft	
30	9 273 Ft	
35	12 261 Ft	
40	15 543 Ft	
45	19 076 Ft	
50	22 814 Ft	
55	26 715 Ft	
60	30 733 Ft	
65	34 825 Ft	
70	38 946 Ft	
75	43 052 Ft	
80	47 100 Ft	
85	51 045 Ft	
90	54 842 Ft	
95	58 448 Ft	
100	61 819 Ft	
105	64 910 Ft	
110	71 239 Ft	
115	77 862 Ft	
120	84 780 Ft	
Az árak kb. 10 ezer és 200 ezer forint keret összegű megrendelések esetén érvényesek. Kisebb vagy nagyobb tétel esetén az árak magasabbak ill. alacsonyabbak lehetnek.		

### Tuskómarás / Gyökérmarás általános feltételei

- A tuskómarást gépünkkel talajszint felett 1-2 cm-rel érdemes elkezdni. A magasabbra hagyott tuskókat láncfűrészsel vágjuk le. Friss fakivágás esetén ez nem jelent többlet ktg.-et. Más által levágott magasabban hagyott tuskókat külön díjazásért vágunk le talajszint felett 1-2 cm-rel, ennek oka, hogy a régebbi tuskók sokszor földesek/homokosak, ami hamar kiviszi a lánc élet, azonban jóval olcsóbb, mint a föld felszíne fölött is marni.
- A tuskómaróval megközelíthető legyen a helyszín, azaz 80 cm széles nyomtáv szükséges és a 140kg-os gépet a helyszínre lehessen vinni. (Lépcsőn ha kell 3 fő fel/ le tudja vinni.)
- A marás földben lehetséges, sziklás, vagy nagyon köves talajban nem, vagy jelentős többlet munkával, amortizációval és ezáltal többlet költséggel.
- Fatuskóba nőtt fémtárgyak, dróthuzal, üveg stb. esetén a munkát nem vállaljuk!
- Az általány árak tájékoztató jelleggel szolgálnak, közel vízszintes területen, ha "tisztán" áll a tuskó akkor tudjuk tartani.
- Az árat módosítják: a rézsűk (nagyon meredek részűben nem lehetséges marni), egyéb terepviszonyok, kővel körbeszórt fatörzs, körbebetonozott fatörzs, térburkolattal körülvett fatörzs és hasonló körülmények fennállása.
- Számításunkhoz a tuskó átmérőjét pontosan talajszinten mérve a nagyobb átmérőt számolva, nagy eltérés esetén a két keresztmérés átlagát számolva vesszük alapul.
- A tuskó/gyökérmarás során a tuskó meghatározott közelségében nem lehet sem személyi, sem autós forgalom és nem parkolhatnak járművek a szükséges munkaterületen (5-10m) belül. Kisebb munkaterület esetében többletköltséggel járó óvintézkedések szükségesek.